

## Mantenimiento Fácil

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Hilo:                   | 100% Acrílico tintado en masa   |
| Peso x m <sup>2</sup> : | 500 gr (± 10%)  |
| Urdimbre:               | 30 Hilo x cm NM 2/40000   |
| Trama:                  | 9 Pasadas x cm NM 1/2000  |
| Martindale:             | 40.000 ciclos   |
| Columna de agua:        | 80ml  |
| Acabados:               | Repelente al agua con tecnología nanopartículas<br>Anti bacterias.<br>Anti moho.  |
| Tratamientos:           | <b>Inhibición activo de virus (covid-19)</b><br><b>Autolimpieza</b><br><b>Purificador del aire eliminando contaminación</b><br><b>Protección UV</b><br><b>Eliminación de olores</b><br><b>Efecto bactericida</b><br><b>Antiestático</b> |



## Easy Care

|               |  |
|---------------|--|
| Yarn:         | 100% Acrylic solution dyed   |
| Weight x sqm: | 500 gr (± 10%)   |
| Warp:         | 30 yarns x cm NM 2/40000   |
| Weft:         | 9 yarns x cm NM 1/2000   |
| Martindale:   | 40.000 cycles  |
| Water column: | 80ml   |
| Finishes:     | Water repellent width nanoparticle technology<br>Anti bacteria.<br>Anti mold.  |
| Treatments:   | <b>Active inhibition of viruses (covid-19)</b><br><b>Self-cleaning</b><br><b>Air purifier eliminating pollution</b><br><b>UV protection</b><br><b>Odor elimination</b><br><b>Bactericide effect</b><br><b>Antistatic</b> |



## Análisis

|  |  |
|--|--|
| Ancho Pieza  | 140 cm   |
| Largo Pieza  | ± 70 m - (2 piezas de 35 m)  |
| Repelencia al Aceite<br>UNE-ISO14419:2010                                    | 6 Sobre un máximo de 8   |
| Repelencia al Agua Método<br>M test II                                       | 10 Sobre un máximo de 10   |
| Solidez del Color al Agua clorada<br>(100 mg x litro)<br>UNE EN ISO 105 E 03 | 5 Sobre un máximo de 5   |
| Solidez del Color al Agua de Mar<br>UNE EN ISO 105 E 02                      | 5 Sobre un máximo de 5   |
| Solidez de las texturas a la luz<br>UNE EN ISO 13934 105 B                   | 7/8 Sobre un máximo de 8<br>(Escala de Azules)<br>4/5 Sobre un máximo de 5<br>(Escala de Grises) |

## Analysis

|  |  |
|--|--|
| Width of Roll  | 140 cm   |
| Length of Roll   | ± 70 m - (2 rolls de 35 m)   |
| Oil repellence<br>UNE-ISO14419:2010  | 6 Sobre un máximo de 8   |
| Water Repellence<br>M test II  | 10 Sobre un máximo de 10   |
| Colour fastness to Chloride water<br>(100 mg x litre)<br>UNE EN ISO 105 E 03 | 5 Sobre un máximo de 5   |
| Colour fastness to Sea water<br>UNE EN ISO 105 E 02                          | 5 Sobre un máximo de 5   |
| Colour fastness to light<br>UNE EN ISO 13934 105 B                           | 7/8 Sobre un máximo de 8<br>(Escala de Azules)<br>4/5 Sobre un máximo de 5<br>(Escala de Grises) |