

Genova
AT 601



Genova
AT 602

Genova
AT 600



Genova
AT 606

Genova
AT 612

Genova
AT 613

Genova
AT 614

Genova
AT 615

Genova
AT 604

Genova
AT 616

Genova
AT 605



plentydry
El tejido que te hace la vida fácil



plentydry

El tejido que te hace la vida fácil

artículo/article
Genova
 outdoor & indoor fabrics



Genova

plentydry
 El tejido que te hace la vida fácil



Repele el agua y los líquidos



Apto para la limpieza con Lejía pura (Cloro)



Tejido antimanchas de fácil limpieza



Resistente a la decoloración UV



Repele los malos olores



Tejido antiestático

| Mantenimiento fácil | |
|---------------------|--|
| Composición: | 70% Acrílico tintado en masa 15% Poliéster 15% Polipropileno |
| Peso x m2: | 370gr (± 10%) |
| Urdimbre: | 60 hilos x cm |
| Trama: | 10 hilos x cm |
| Martindale: | 32.000 ciclos |
| Columna de agua: | 150 ml |
| Tecnología: | Apto para la limpieza con lejía Repele líquidos Tejido antimanchas Resistencia a la decoloración UV Tejido antiestático Repele los malos olores |

| Easy Care | |
|---------------|---|
| Composition: | 70% Solution dyed Acrylic 15% Polyester 15% Polypropylene |
| Weight x m2: | 370gr (± 10%) |
| Warp: | 60 yarn x cm |
| Weft: | 10 yarn x cm |
| Martindale: | 32.000 cycles |
| Water column: | 150 ml |
| Technology: | Bleach cleanable Water repellent Stain resistant fabric Fading and UV degradation resistant Antistatic fabric Repels unpleasant odours |

| Analysis | |
|--|--|
| Ancho Pieza: | 140cm |
| Largo Pieza: | 70m (2 piezas de 35m) |
| Repelencia al aceite | 6 sobre un máximo de 8 |
| Repelencia al agua Método M test II | 10 sobre un máximo de 10 |
| Solidez de color al agua clorada (100mg x litro) UNE EN ISO 105 E 03 | 5 sobre un máximo de 5 |
| Solidez de color al agua de mar UNE EN ISO 105 E 02 | 5 sobre un máximo de 5 |
| Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B02 | 7/8 sobre un máximo de 8 (Escala de azules) |
| Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B04 | 4/5 sobre un máximo de 5 (Escala de grises) |

| Analysis | |
|---|---|
| Roll's Width: | 140cm |
| Roll's length: | 70m (2 rolls of 35m) |
| Oil repellence | 6 over a maximum of 8 |
| Water repellence M test II | 10 over a maximum of 10 |
| Colour fastness to chloride water (100mg x liter) UNE EN ISO 105 E 03 | 5 over a maximum of 5 |
| Colour Fastness to sea water UNE EN ISO 105 E 02 | 5 over a maximum of 5 |
| Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B02 | 7/8 over a maximum of 8 (Blue Scale) |
| Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B04 | 4/5 over a maximum of 5 (Grey Scale) |