

Salerno
AT 601



Salerno
AT 618



Salerno
AT 609



Salerno
AT 602



Salerno
AT 603



Salerno
AT 604



Salerno
AT 605



Salerno
AT 600




Salerno
AT 615



Salerno
AT 616



Salerno
AT 617



Salerno
AT 610




Salerno
AT 611



Salerno
AT 612




Salerno
AT 607



Salerno
AT 608



Salerno
AT 606



Salerno
AT 613



Salerno
AT 614



Salerno
AT 619



plentydry
El tejido que te hace la vida fácil



plentydry

El tejido que te hace la vida fácil

artículo/article

Salerno

outdoor & indoor fabrics

Salerno

plentydry

El tejido que te hace la vida fácil



Repele el agua y los líquidos



Apto para la limpieza con Lejía pura (Cloro)



Tejido antimanchas de fácil limpieza



Resistente a la decoloración UV



Repele los malos olores



Tejido antiestático

Mantenimiento fácil

Composición:	77,18% Acrílico tintado en masa 11,41% Poliester 11,41% Polipropileno
Peso x m2:	300gr (± 10%)
Urdimbre:	60 hilos x cm
Trama:	11 hilos x cm
Martindale:	32.000 ciclos
Columna de agua:	150 ml
Tecnología:	Apto para la limpieza con lejía Repele líquidos Tejido antimanchas Resistencia a la decoloración UV Tejido antiestático Repele los malos olores

Easy Care

Composition:	77,18% Solution dyed Acrylic 11,41% Polyester 11,41% Polypropylene
Weight x m2:	300gr (± 10%)
Warp:	60 yarn x cm
Weft:	11 yarn x cm
Martindale:	32.000 cycles
Water column:	150 ml
Technology:	Bleach cleanable Water repellent Stain resistant fabric Fading and UV degradation resistant Antistatic fabric Repels unpleasant odours

Analisis

Ancho Pieza:	140cm
Largo Pieza:	70m (2 piezas de 35m)
Repelencia al aceite	6 sobre un máximo de 8
Repelencia al agua Método M test II	10 sobre un máximo de 10
Solidez de color al agua clorada (100mg x litro) UNE EN ISO 105 E 03	5 sobre un máximo de 5
Solidez de color al agua de mar UNE EN ISO 105 E 02	5 sobre un máximo de 5
Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B02	7/8 sobre un máximo de 8 (Escala de azules)
Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B04	4/5 sobre un máximo de 5 (Escala de grises)

Analysis

Roll's Width:	140cm
Roll's length:	70m (2 rolls of 35m)
Oil repellence	6 over a maximum of 8
Water repellence M test II	10 over a maximum of 10
Colour fastness to chloride water (100mg x liter) UNE EN ISO 105 E 03	5 over a maximum of 5
Colour Fastness to sea water UNE EN ISO 105 E 02	5 over a maximum of 5
Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B02	7/8 over a maximum of 8 (Blue Scale)
Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B04	4/5 over a maximum of 5 (Grey Scale)